



RAMPA®-Muffen Typ E
mit Schlitz und metrischem
Außengewinde, durch die
schmale Bauform bei gleich-
bleibendem Innengewinde
geringerer Gesamtdurchmesser

RAMPA®-inserts type E
slotted and with metric exter-
nal thread, for assembly in
harder materials, due to the
slim form, while retaining the
diameter of the inside thread,
overall slimmer design

E

Art.	D	L	d	Vorbohrung Pilot hole	Stahl verzinkt Steel zinc plated	Messing blank Brass plain
008 306 ___	5 x 0,5	6	M 3	4,5	•	
008 408 ___	6,5 x 0,75	8	M 4	5,6 – 5,8	•	
008 415 ___	8 x 1,25	5	M 4	6,5 – 6,6	•	
008 418 ___	8 x 1,25	8	M 4	6,5 – 6,6	•	
008 505 ___	8 x 1,25	5	M 5	6,5 – 6,6	•	•
008 510 ___	8 x 1	10	M 5	6,9 – 7,0	•	
008 515 ___	8 x 1,25	15	M 5	6,5 – 6,6	•	
008 608 ___	10 x 1,5	8	M 6	8,3 – 8,5	•	
008 612 ___	10 x 1,5	12	M 6	8,3 – 8,5	•	•
008 810 ___	12 x 1,5	10	M 8	10,3 – 10,5	•	
008 802 ___	12 x 1,5	12	M 8	10,3 – 10,5	•	
008 815 ___	12 x 1,5	15	M 8	10,3 – 10,5	•	•
008 118 ___	14 x 1,5	18	M 10	12,3 – 12,5	•	

↑ — Bitte ergänzen / Please complete —

001

01