



RAMPA®-Mufy typu B
podobne do DIN 7965, z nacięciem i przelotowym gwintem wewnętrznym, odpowiednio do automatycznego wkręcania

RAMPA®-inserts type B
similar to DIN 7965, slotted and with full internal thread, for easy automated installation

B

| Art. | D | L | d | Wiercenie wstępne Pilot hole | Wiercenie wstępne stal nierdzewna Pilot hole stainless | Stal ocynkowana Steel zinc plated | Mosiądz Brass plain | Stal nierdzewna Stainless steel 1.4305 |
|---------|------|----|------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
| 002 306 | 6 | 6 | M 3 | 5,0 | | • | • | |
| 002 428 | 6,5 | 8 | M 4 | 5,5 | | • | | |
| 002 438 | 6,5 | 8 | M 4 | 5,5 | | • | | |
| 002 428 | 6,5 | 10 | M 4 | 5,5 | | • | | |
| 002 406 | 8 | 6 | M 4 | 6,0 | | • | | |
| 002 408 | 8 | 8 | M 4 | 6,0 | | • | | |
| 002 410 | 8 | 10 | M 4 | 6,0 | 6,5 – 7,0 | • | | • |
| 002 460 | 8 | 10 | M 4 | 6,0 | | • | | |
| 002 412 | 8 | 12 | M 4 | 6,0 | | • | | |
| 002 509 | 9 | 12 | M 5 | 8,0 | | • | • | |
| 002 508 | 10 | 8 | M 5 | 8,0 – 8,5 | | • | | |
| 002 510 | 10 | 10 | M 5 | 8,0 – 8,5 | | • | | |
| 002 512 | 10 | 12 | M 5 | 8,0 – 8,5 | 8,0 – 8,5 | • | | • |
| 002 512 | 10 | 14 | M 5 | 8,0 – 8,5 | | • | | |
| 002 508 | 12 | 8 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | | |
| 002 610 | 12 | 10 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | • | |
| 002 611 | 12 | 11 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | | |
| 002 612 | 12 | 12 | M 6 | 10,0 – 10,5 | 10,0 – 10,5 | • | | • |
| 002 614 | 12 | 14 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | | |
| 002 614 | 12 | 15 | M 6 | 10,0 – 10,5 | 10,0 – 10,5 | • | | • |
| 002 618 | 12 | 18 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | | |
| 002 610 | 12 | 20 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | | |
| 002 610 | 12 | 24 | M 6 | 10,0 – 10,5 | | • | | |
| 002 852 | 14 | 12 | M 8 | 12,0 – 12,5 | | • | | |
| 002 852 | 14 | 14 | M 8 | 12,0 – 12,5 | | • | | |
| 002 855 | 14 | 15 | M 8 | 12,0 – 12,5 | 12,0 – 12,5 | • | • | • |
| 002 858 | 14 | 18 | M 8 | 12,0 – 12,5 | | • | • | |
| 002 818 | 16 | 18 | M 8 | 13,0 – 13,5 | 14,0 – 14,5 | • | | • |
| 002 823 | 16 | 23 | M 8 | 13,0 – 13,5 | | • | | |
| 002 830 | 16 | 30 | M 8 | 13,0 – 13,5 | | • | | |
| 002 839 | 16 | 40 | M 8 | 13,0 – 13,5 | | • | | |
| 002 118 | 16 | 18 | M 10 | | 14,0 – 14,5 | • | | • |
| 002 115 | 18,5 | 15 | M 10 | 15,5 – 16,0 | | • | • | |
| 002 120 | 18,5 | 20 | M 10 | 15,5 – 16,0 | | • | | |
| 002 125 | 18,5 | 25 | M 10 | 15,5 – 16,0 | | • | | |
| 002 130 | 18,5 | 30 | M 10 | 15,5 – 16,0 | | • | | |
| 002 220 | 22 | 20 | M 12 | 19,0 | | • | • | |
| 002 225 | 22 | 25 | M 12 | | 18,5 – 19,0 | • | | • |
| 002 230 | 22 | 30 | M 12 | 19,0 | 18,5 – 19,0 | • | | • |
| 002 852 | 22 | 25 | M 14 | 19,0 | | • | | |
| 002 852 | 22 | 30 | M 14 | 19,0 | | • | | |
| 002 651 | 25 | 25 | M 16 | | 21,0 – 21,5 | • | | • |
| 002 652 | 25 | 30 | M 16 | | 21,0 – 21,5 | • | | • |



Proszę uzupełnić / Please complete

001

01

03

*Wskazówka: Wersja z 2 nacięciami
*Please note: double slotted type